程力牌 CL5250TDY6YC 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	379
产品名称	程力牌 CL5250TDY6YC 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	12.25
额定质量(kg)	10690/10625/10110 等	外形尺寸(mm)	长 10580/11480/11730；宽 2550；高 3850
整备质量(kg)	14180/14760	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/7	前悬/后悬(mm)	1480/3400/1500/3380
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	仅采用 4350+1350 轴距;该车用途为抑尘降霾,主要专用装置为储液罐、喷雾装置,整车长/前悬/后悬/后伸对应关系(mm)：10580/1480/3400/0，10580/1500/3380/0，11480/1480/3400/900，11480/1500/3380/900，11730/1480/3400/1150，11730/1500/3380/1150;当装配 60A 或 80A 型喷雾装置时整备质量为 14180kg,对应载质量为 10690kg(2 人),10625kg(3 人),当装配 100A 或 120A 型喷雾装置时整备质量为 14760kg,对应载质量为 10110kg(2 人),10045kg(3 人);侧防护和后防护材料均为 Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高)150mm×50mm,后防护离地高度:420mm；选装喷雾装置及摆放样式;随底盘选装驾驶室,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.罐体总容量 12.8 立方米,有效容积 12.25 立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:4500×2450×1780.选装底盘布置选装蓄电池及储气筒安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	