江铃牌JX5041XLCTG26型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	390
产品名称	江铃牌JX5041XLCTG26型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1245	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1950/2050/2130；高 2880/2940/3050 等
整备质量(kg)	3120	货厢尺寸(mm)	长 4130；宽 1780/1880/1960；高 1690/1750/1860 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/17/15/20/17	前悬/后悬(mm)	1075/1560/1095/1540
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	100
备注：	车厢顶部封闭,不可开启。ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:450mm;JX4D30B6H 发动机最大净功率:83kw;JX4D30A6H 发动机最大净功率:93kw。发动机型号 JX4D30B6H 对应油耗申报值:11.3L/100km,发动机型号 JX4D30A6H 对应油耗申报值:11.4L/100km。选装取消门框黑色贴膜。选装前脸、前部灯具、外后视镜。选装不带示廓灯。选装货箱侧开单门、侧开双门、不带侧开门样式,选装货箱外观样式。选装不同功率制冷机组及制冷机组外观。;随底盘选装前脸、前雾灯、尾部灯具、尿素箱安装位置、油箱安装位置,选装后防,选装的后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:450mm。JX493ZLQ6A 发动机最大净功率:88kw。选装 ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装 ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。JX493ZLQ6A 发动机对应油耗申报值:10.9L/100km.选装不带备胎。选装护轮板外观,JX4D25A6H 发动机最大净功率:103kw,对应油耗申报值:10.9L/100km.选装的后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:450mm。选装导流罩。发动机 JX493ZLQ6D 发动机最大净功率:88kw,对应油耗申报值:10.9L/100km。选装货厢内部样式。JX495ZLQ6C 发动机最大净功率:103kw,对应油耗申报值:10.9L/100km。整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木。货厢重量:900kg,921kg,932kg,933kg,944kg,货厢侧板材质/厚度:XPS 玻璃钢复合材料:80mm,货厢底板材质/厚度 mm:XPS 玻璃钢复合材料:80mm。发动机 JX493ZLQ6F 发动机最大净功率:90kw,对应油耗申报值:10.9L/100km。选装液压尾板及不同尾板外观,液压尾板收起状态的水平长度(mm)278mm;液压尾板质量为 350kg。选装液压尾板对应后防材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,后防护离地高度:450mm。选装货箱尾部雨檐外观。选装液压尾板外观。选装尾门外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499	85 95 90 105 90 105 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江铃汽车股份有限公司	**企业网址**	