安旭牌 RAX5120ZXXE6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安旭牌	公告批次	331
产品名称	安旭牌 RAX5120ZXXE6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6300	外形尺寸(mm)	6120×2300×3020
整备质量(kg)	5500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1130/1190
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	105
备注:	专用装置:拉臂钩;主要用于垃圾转运;侧、后防护装置是由 Q235A 钢板加工而成,通过高强度螺栓与车体连接,侧防护装置采用横杆结构,横杆间距为 290mm,截面高为 100mm,离地高度为 465mm,后下部防护装置的截面尺寸(长×宽×高):2060mm×80mm×180mm,离地高度为 460mm;仅选用轴距(mm):3800;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装前围及灯具;安装有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机 F3.8NS6B156 最大净功率分别为 112kW;发动机与油耗对应关系(L/100km):F3.8NS6B156 对应 19.49.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	荣盛兴城(兴隆)新能源发展有限公司	**企业网址**	