瑞江牌 WL9400GRY04 型易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	411
产品名称	瑞江牌 WL9400GRY04 型易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	42.4
额定质量(kg)	33000/32500/32320	外形尺寸(mm)	长 12170/12270；宽 2550；高 3980
整备质量(kg)	7000/7500/7680	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18/-/15	前悬/后悬(mm)	-/1900/-/2000
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容积为 44.5 立方米,有效容积为 42.4 立方米;罐体外形尺寸(mm):罐体长 11561,外径前 Φ2155,外径后 Φ2310.选装罐体外形尺寸(mm):罐体长 11696,外径前 Φ2110,外径后 Φ2310;选装罐体外形尺寸(mm):罐体长 11732,外径前 Φ2110,外径后 Φ2310;选装罐体外形尺寸(mm):罐体长 11613,外径前 Φ2155,外径后 Φ2310.该车为危险货物运输车辆.危险货物运输车辆类型:FL,准运介质的最大密度为 762 千克/立方米(充装率为 95%时).该车采用空气悬架.选装最后轴与后防护之间的卸料箱样式,选装工具箱样式及位置,选装灭火器样式及位置,选装双释放阀,选装支腿样式,选装挡泥板;选装灯支架,选装前后爬梯结构,选装接线盒位置,选装后防护结构,选装告示牌样式,选装罐体加强筋结构,选装落水管,选装穿线管,选装液位计,选装罐体外观样式,选装前后封头样式;选装顶部结构,选装多种胶管箱,选装胶管箱支架样式,选装侧标志灯安装位置.EBS 生产企业/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4801023230,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-TEBS,浙江万安科技股份有限公司/VIE TEBS-I,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/K11061XVXX,瀚德汽车产品(苏州)有限公司/4S2M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/KNORR BREMSE iTEBS.侧防护材质为铝合金,后下部防护装置材质为碳钢,连接方式均为螺栓连接式,后下部防护装置离地高度为 480mm,断面尺寸(mm):150×60.选装后下部防护装置的断面尺寸(mm):300×80.选装后下部防护装置材质为 Q550,连接方式均为螺栓连接式,后下部防护装置离地高度为 480mm,断面尺寸(mm):120×80 或 150×100 或 300×80;牵引车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	