新飞牌 XKC5042XQY6J 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	360
产品名称	新飞牌 XKC5042XQY6J 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	850/1070	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160；高 2840/2780
整备质量(kg)	3450/3230	货厢尺寸(mm)	长 4090；宽 2050；高 1800/1750
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1140/1495
轴荷(kg)	1885/2610	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装 1 个或 2 个单侧门或对开侧门,单侧门可选向左或右开启,也可不装侧门。用于运输具有独立容器包装的:黑火药,压缩黑火药,非电引爆雷管,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,安全导火索,射弹,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,商品爆炸装药(不带雷管);类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.1D,1.4G,1.4S,1.2D,1.1G,1.3C,1.3C,1.2D。该车仅使用排气管前置,前轮为盘式制动器底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,仅使用子午线轮胎,仅选用单排驾驶室;液刹 ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹 ABS 系统型号: VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h;侧防护,后防护与车辆均采用螺栓连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度 460mm;车辆类型:EX/III;选装不锈钢后门框。随底盘选装门框黑色贴膜。该车型选装采用直接供电式的 ETC 车载装置。发动机 JX4D30B6H 对应油耗值为 11.4L/100km,发动机 JX493ZLQ6D 对应油耗值 11.32L/100km;货厢重量:830,1050kg,货厢材质:Q235 钢板、3A21 铝板、Q235 矩管、阻燃泡沫,底板高度 210mm、侧板厚度 45mm。整备质量对应的配件包括备胎、灭火器、随车工具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞专用汽车有限责任公司	**企业网址**	