五菱牌 LQG5048XLCF3 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五菱牌	公告批次	388
产品名称	五菱牌 LQG5048XLCF3 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2240/2260；高 3170/3200/3220 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080；宽 2050/2100；高 2000/2050/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注:	1.选装无导流罩,无侧开门,双侧开门;选装功率相当不同外观的制冷机组;选装不同外观货厢总成;选装不同外观的前,后示廓灯;选装前围及前部灯具和前下视镜和昼行灯;选装有备胎;选装液压尾板,液压尾部质量为 350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为 280mm.2.ABS 型号及厂家对应关系:液刹:ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.仅用 F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,F2.8NS6B150,D25TCIF1 发动机,其最大净功率分别为 93kW,112kW,107kW,105kW;4.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为 20 号钢.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345.后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护距离车辆离地高度 470mm;选装不同外观后防护,其连接方式是与尾板螺栓连接,并与尾板联动,后下部防护装置材料为 Q235.后部防护装置截面尺寸直径为 114mm,后防护距离车辆离地高度为 310mm;5.发动机 F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1 对应油耗值为 10.8,10.8,10.8,11.5;6.货厢顶部封闭,不可开启.6、轮胎型号仅采用 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR。货箱重量:640kg(无侧门:玻璃钢或导风槽地板小容积标准款,玻璃钢或导风槽地板大容积轻量化款; 双侧开门玻璃钢地板小容积标准款) 650kg(无侧门:导风槽地板中等容积标准款,玻璃钢地板中等容积标准款;双侧开门玻璃钢地板中等容积标准款) 660kg(无侧门:花纹铝地板小容积标准款,玻璃钢或导风槽地板大容积标准款;带侧门:玻璃钢或导风槽地板小容积标准款;双侧开门:花纹铝地板小容积标准款或玻璃钢地板大容积标准款)670kg(无侧门:花纹铝地板大容积轻量化款,玻璃钢或导风槽地板加大容积标准款;带侧门:玻璃钢或导风槽地板大容积轻量化款,双侧开门玻璃钢地板加大容积标准款)680kg(无侧门:花纹铝地板中等容积标准款;带侧门:导风槽或玻璃钢地板中等容积标准款,双侧开门花纹铝地板中等容积标准款)685kg(带侧门:花纹铝地板小容积标准款,双侧开门导风槽地板小容积标准款)690kg(无侧门:花纹铝地板大容积标准款或加大容积标准款;带侧门:玻璃钢或导风槽地板大容积标准款,玻璃钢或导风槽地板加大容积标准款;双侧开门花纹铝地板大容积标准款或加大容积标准款)700kg(带侧门:花纹铝地板中等容积标准款或大容积轻量化款;双侧开门导风槽地板货厢中等容积标准款)715kg(带侧门:花纹铝地板大容积标准款或加大容积标准款;双侧开门导风槽地板大容积标准款或加大容积标准款)以上货厢重量均不包括副车架防护栏(95kg)、制冷机组(90kg);整备质量对应的配件配备情况:含选装带备胎或不带备胎、含选装带千斤顶或不带千斤顶、反光牌、标准工具包、灭火器;底板材质为聚氨酯复合板:保温层/66、72(导风槽配置)、71、77(导风槽配置),玻璃钢板/2mm,CFRT 板/1.5mm,铝管 6061-T6/40*40*2.5mm,铝板 5052/2mm;前板/左右尾门板材质为 XPS 复合板:保温层/71.5、76.5mm,玻璃	

	钢/2mm,CFRT 板/1.5mm;顶板材质为 XPS 复合板:保温层/71.5,76.5mm,玻璃钢/2mm,CFRT 板/1.5mmm;左/右/侧门板材质为 XPS 复合板:保温层/76.5mm,玻璃钢/2mm,CFRT 板/1.5mmm;铝管 6061-T6/30*30*1.5mm,25*25*1.4mm,20*20*2mm,铝板 5052/2mm,钢板 BLC/2mm		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 D25TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2780 2499	96 110 115 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	柳州五菱汽车工业有限公司	**企业网址**	