三联牌 YSY5250GSSE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三联牌	公告批次	383
产品名称	三联牌 YSY5250GSSE6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14
额定质量(kg)	14070/14005	外形尺寸(mm)	长 9740/9760；宽 2550；高 3075/3190
整备质量(kg)	10800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/12	前悬/后悬(mm)	1480/2560/1500/2560
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	轴距仅选用 4350+1350mm 轴距,侧防材料为铝合金,连接方式:螺栓连接。后下部防护装置材料为 Q345,与车辆的连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸为 150×100mm,离地高为 495mm。ABS 型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。驾驶室前角扰流板为选装件;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室侧窗选装树脂装饰板.罐体有效容积:14 立方米,1. 罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段):2304×1380×6200(直线段);罐体总长 6290mm.罐体总容量:14.7 立方米装运介质:水;密度:1000kg/m3 该车配置水罐,水路喷洒水装置和控制系统,主要用于路面洒水降尘作业.后部安装有工作灯,仅在工作时开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州三源机械有限公司	**企业网址**	