厦工牌 XXG5180ZXX 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	厦工牌	公告批次	410
产品名称	厦工牌 XXG5180ZXX 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10165	外形尺寸(mm)	7250×2500×3000
整备质量(kg)	7640	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14	前悬/后悬(mm)	1400/1350
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为垃圾转运、卸料专用车辆,自卸方式为后卸式;专用装置由勾臂、液压系统、箱体锁止机构等组成。该车仅选用底盘轴距为 4500mm。该车侧防护装置材料为热轧钢板 Q235,与车架采用螺栓连接;后下部防护装置材料为矩形钢管 Q235,断面尺寸为 120×80mm,离地高度为 450mm,与车架采用螺栓连接。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车 ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车选装发动机型号/油耗申报值(L/100km)/最大净功率(kW)分别为:D6.7NS6B230/23.7/166,DDi50E190-60/23.9/142,D4.5NS6B190/24.4/135,B6.2NS6B210/23.8/151,B6.2NS6B230/23.8/166。该车随底盘选装驾驶室及其上车踏板型式和后尾灯组,选装驾驶室前面罩、卧铺侧窗装饰板、前保险杠及前部灯具、摄像头和雷达、不同结构的车门裙板及踏步结构。该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210		6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60		5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245		6200	180

DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4750 4500	177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	厦门厦工重工有限公司	**企业网址**	