楚飞牌 CLQ5321GYY6DA 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	411
产品名称	楚飞牌 CLQ5321GYY6DA 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	24.09
额定质量(kg)	20000/20065	外形尺寸(mm)	长 11650；宽 2550；高 3880/3500
整备质量(kg)	11805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/10	前悬/后悬(mm)	1480/2325/1480/2275
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:1995+4500+1350/2325,1995+4500+1400/2275;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60(34.12),L9NS6B400(33.61);侧、后防护均采用铝合金材质螺栓连接在副梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×60,后部防护离地高度:450mm;准运介质最大密度(千克/立方米)为 830,罐体总容量为 25.3 立方米,罐体有效容积为 24.09 立方米;罐体外形尺寸(mm):8800×2300×1600,8800×2480×1680;专用功能及装置:该车为危险品运输车辆;FL 型车辆;其他说明:仅选用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式 ETC 车载装置;选装后扶梯样式;选装车身两侧安全告示板,选装后部右侧安全告示板;选装后示廓灯架样式;选装挡泥板外观;随底盘选装驾驶室及第一轴与第二轴之间底盘部件外观;随底盘选装车身两侧储气筒、油箱、电瓶、处理器不同位置外观,选装活动护栏样式;选装车身后部安全告示牌与矩形标志牌不同位置外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1320D2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4500+1350/1995+3800+1350/1995+4500+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/2/2/-/-	前轮距(mm)	2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E350-60 L9NS6B400	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7500 8900	257 294

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	