凯力风牌 KLF5310GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5310GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	20.3
额定质量(kg)	18405/18470/17870 等	外形尺寸(mm)	长 11890/11800/11710 等；宽 2550；高 3300/3400/3500
整备质量(kg)	12400/13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8/17/9/17/10	前悬/后悬(mm)	1250/3400/1410/3400/1500/3400 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注：	1.该车装有水罐,水路系统,喷洒系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7300×2450×1650,罐体总容量 20.3 立方米,罐体有效容积 19.37,运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米.2.侧防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q235B,车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 150×50mm,离地高度为 450mm,480mm.3.ABS 的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅选用 1850+3200+1350mm 轴距改装.随底盘选装驾驶室样式,随底盘选装油箱、尿素箱、储气罐、蓄电池、滤芯器安装位置,选装尾部平台样式,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装前置鸭嘴阀样式,选装罐体人孔盖安装位置及装卸软管箱,选装雾炮样式,选装高炮样式,选装侧喷样式,选装外观样式,选装自流口.选装不带雾炮及雾炮结构样式.选装电子水炮样式.后部选装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用.选装前部加装电子水炮时前伸为 500mm.整车长度/前悬/后悬/前伸对应关系(mm):11050/1250/3400/0,11210/1410/3400/0,11300/1500/3400/0,11140/1250/3490/0,11300/1410/3490/0,11390/1500/3490/0,11550/1250/3400/500,11710/1410/3400/500,11800/1500/3400/500,11640/1250/3490/500,11800/1410/3490/500,11890/1500/3490/500,10610/1250/2960/0,10860/1500/2960/0,10770/1410/2960/0,11110/1250/2960/500,11360/1500/2960/500,11270/1410/2960/500.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1310GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1850+3200+1350/1850+3600+1350/2150+4400+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/11.00R20 16PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/13	前轮距(mm)	1970/1970/2040/2040/1950/1950
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK08350-60		7698	257
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
WP8.350E61		7800	257
YCS06300-61A	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221

	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	