唐鸿重工牌 XT5319GJBBJFGL 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	唐鸿重工牌	公告批次	367
产品名称	唐鸿重工牌 XT5319GJBBJFGL 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.82
额定质量(kg)	17070	外形尺寸(mm)	10000×2550×3995
整备质量(kg)	13800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/17	前悬/后悬(mm)	1460/2240
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号:ABS-E,ABS/ASR-24V-4S/4M.CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装挡泥板、梯子、手摇伸缩臂、水箱、水管挂钩、斜支撑等配件样式,选装后部样式,选装电控操纵,选装侧面支架样式,随底盘选装驾驶室,选装前围装饰件及前部灯具.该车型可选装 ETC 车载装置;侧后防护情况:侧防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q235,断面尺寸 120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为 490mm;搅拌罐相关参数:罐体搅动容量为 7.82 立方米.罐体总长 6000mm,最大直径 φ2210mm,罐体安装角度 14.8°.选装加长料斗位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBL6GRS-02	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3150+1350		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12.00R20 16PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/10/12/3/3/5	前轮距(mm)	2080/2080
燃料种类	LNG	后轮距(mm)	1865/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10HNG350E60	潍柴西港新能源动力有限公司	9500	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	**企业网址**	