淼盛达牌 ZMS5040XLCQL2 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	淼盛达牌	公告批次	404
产品名称	淼盛达牌 ZMS5040XLCQL2 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2170；高 3310/3210/3110 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4050；宽 2100/2000；高 2100/2000/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1110/1520
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	105
备注:	随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;货厢顶部封闭,不可开启.4KK1N6LB 发动机对应油耗值:11.27L/100km,4KH1CN6HB 发动机对应油耗值:11.41L/100km.4KH1N6MD,4KK1N6SD 发动机对应油耗值:11.31L/100km。侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q345,连接方式为螺栓连接,离地高度为 450mm,截面尺寸为 100mm×50mm.选装直接供电 ETC 车载装置.整备质量包括备胎、灭火器、随车工具、制冷机、锁杆等,货箱重量 1040kg(对应高顶车厢),货箱重量 1020kg(对应中顶车厢),货箱材质主要材料及厚度:副车架材质:Q235B(厚度 4mm),厢体材质三明治板厚度 80mm.,内外板为玻璃钢(厚度 1.5mm),中间板为聚乙烯、聚丙乙烯.选装制冷机,右侧不开门,左侧单开门,右侧双开门,后门 4 合页.选装侧防护样式。随底盘选装驾驶室,导流罩。选装一根侧防护。选装左右侧板上下不锈钢扶手,左右侧板上卡货曹,顶板可选装直排肉挂,U 型肉挂,O 型肉挂,三合一肉挂,环型肉挂,左右角通风道,顶板通风道,后门小窗,顶板排风窗,地板选装不锈钢花纹地板,花纹铝地板,铝导轨,波纹铝板,选装尾板质量为 350kg,尾板收起长度 280mm		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KK1N6LB 4KH1N6MD 4KK1N6SD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2499 2999 2499	97 88 88 103 97

	五十铃(中国)发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江淼盛汽车有限公司	**企业网址**	