中集牌 NTV5260GDYD 型低温液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	407
产品名称	中集牌 NTV5260GDYD 型低温液体运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	11.6
额定质量(kg)	13220	外形尺寸(mm)	8885×2540×3320
整备质量(kg)	12650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1370/2245
轴荷(kg)	7000/19000	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体有效容积 11.6 立方米,罐体总容量 12.6 立方米;罐体外形尺寸:Φ2112×5271;内罐尺寸:Φ1908×4785.发动机最大净功率值:278kw,装载介质液氧,类项号 2.2,危险货物运输车辆的类型 AT 型.侧防护材料:铝合金 6063-T5,螺栓连接+焊接连接.后下防护材料 Q345R,焊接,断面尺寸 120mm×50mm,离地高度 480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS 系统控制器生产企业/型号为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/EBS 5.安装限速装置,限速 80km/h.装配 6UZ1-TCG61 发动机对应的油耗值(L/100km)为 29.8;装备前轮盘式制动器,安装子午线轮胎,排气管前置,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1260KDPHY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3900+1370		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR.12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1855/1855
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
6UZ1-TCG61	五十铃(中国)发动机有限公司	9839	279
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南通中集能源装备有限公司	**企业网址**	