福田牌 BJ3042D8ABA-08 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	405
产品名称	福田牌 BJ3042D8ABA-08 型自卸汽车		
总质量(kg)	4290	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1455/1365	外形尺寸(mm)	长 4990/4975；宽 1920；高 2030/2070/1995
整备质量(kg)	2510/2600	货厢尺寸(mm)	长 2290；宽 1800；高 360/400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/23	前悬/后悬(mm)	1080/960/1065/960
轴荷(kg)	1650/2640	最高车速(km/h)	103
备注:	后卸.发动机 Q23-95E60 对应的油耗值为 11.8L/100km,发动机 Q23A-110C60 对应的油耗值为 12.8L/100km.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为 100×50mm,离地高度为 380mm,400mm,440mm,460mm.选装货箱风格.选装黑色装饰条和不带黑色装饰条.选装前雾灯不带昼间行驶灯,选装不带前雾灯及昼间行驶灯.选装左右无脚踏风格货箱.增加后稳定杆.ABS 系统控制方式 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.前后轮胎型号不同,花纹不同.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量包含随车工具,不包含备胎、灭火器、标准工具箱.货箱重量为 280kg 对应底板材质为 Q235,厚度为 2.0mm,边板材质为 Q235,厚度为 1.2mm.选装货箱风格.选装轮胎外观.选装 LOGO 标识.可采用上装委托加装方式生产.选装前围及灯具风格.扩展侧防护两侧堵头风格.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-110C60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	70 80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	