荣骏达牌 HHX5251TDYSX6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	410
产品名称	荣骏达牌 HHX5251TDYSX6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	12.85
额定质量(kg)	11570/12470	外形尺寸(mm)	长 10300；宽 2550；高 3490/3550
整备质量(kg)	12400/13300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12/16/11	前悬/后悬(mm)	1525/2800/1525/3000
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	专用功能及装置:该车用途为抑尘降霾.主要装置为金属罐体及抑尘装置.整车外形尺寸长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系 10300/1525/2800/4575+1400,10300/1525/3000/4375+1400.罐体总容量:13.49 立方米,罐体有效容积:12.85 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1600.仅采用 4375+1400mm,4575+1400mm 轴距,侧,后防护材质均为 Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接在大梁上,后部防护装置断面尺寸(高×宽)140×50(mm).后防护离地高度:450mm.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).安装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室,选装处理器样式,选装下保险杠样式.选装风机样式.选装后部水炮,雾炮,弧形喷头,侧面花洒等装置,选装以上装置时整备质量变化不超过 3%.选装车身侧面及后部外观图片,随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐不同位置布局样式.选装后部外观图片.选装出水口样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	