欧曼牌 BJ5181XXYY6ANL-01 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	409
产品名称	欧曼牌 BJ5181XXYY6ANL-01 型厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9920/9855	外形尺寸(mm)	长 10050/10350/10100 等；宽 2550；高 3950/3990/3850 等
整备质量(kg)	7950	货厢尺寸(mm)	长 7800/8100；宽 2450/2500；高 2600/2650/2700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1270/3030/1270/3330/1320/2980 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	选装平顶驾驶室,平顶驾驶室选装导流罩,高顶驾驶室选装导流罩,选装燃油箱型式,选装号牌板安装位置,选装工具箱,选装脚踏板.选装后防护型式,选装货厢型式,选装不带液压尾板,选装驻车空调.选装电瓶箱位置.发动机 A7NS6B330,A7NS6B300,F4.5NS6B280A,F4.5NS6B240A 油耗申报值均为 20(L/100km),发动机 YCS06270-60,YCS06300-61,YCS04240-66,YCS07L270-66,YCS07L300-66,YCS07350-66 油耗申报值为 22.5(L/100km),ABS 型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护装置材料:冷板 B-1.5-GB/T 708,后防护装置材料:510L,后防护装置断面尺寸:120×60,安装尾板时后防护断面尺寸 φ120,后防护离地高度:470,485;侧防护装置连接方式:焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接,安装尾板时后防护连接方式为焊接.该车装限速装置,限速 89km/h.该车安装尾板,尾板收起状态的水平长度为 295,尾板质量为 540kg.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置.选装前围装饰件及前部灯具,选装后视镜,第二轴选装空气悬架,选装标识.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:10050/5750/1270/3030,10050/5750/1320/2980,10350/5750/1270/3330,10350/5750/1320/3280,10100/5750/1270/3080,10100/5750/1320/3030,10400/5750/1270/3380,10400/5750/1320/3330.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1181Y6ANL-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5750		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/9/10+8 等	前轮距(mm)	1930/1960/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1835/1870 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCS06300-61 F4.5NS6B240A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6442 4500	199 221 176

YCS04240-66 A7NS6B330 A7NS6B300 YCS07L270-66 YCS07L300-66 YCS07350-66 F4.5NS6B280A	北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4295 7000 7000 6442 6442 6890 4500	173 243 221 199 221 255 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	**企业网址**	