陆旭牌 YFX9404GPG42Y 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陆旭牌	公告批次	405
产品名称	陆旭牌 YFX9404GPG42Y 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	40
额定质量(kg)	32100/32300/32500	外形尺寸(mm)	12000×2550×3950
整备质量(kg)	7900/7700/7500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1860
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	总容积 42 立方米,有效容积 40 立方米,允许运输介质的最大密度为 800 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):保温层厚度 100 时外罐体尺寸长 11500,前外径 2300,后外径 2500;保温层厚度 50 时外罐体尺寸长 11400,前外径 2200,后外径 2400.内罐体(不含保温层)尺寸:长 11300,前外径 2100,后外径 2300;选装罐体顶部升降护栏,选装人孔盖数量、大小及位置;选装多种胶管箱、选装不同保温背带数量、多种蒙皮材质、选装后部卸料箱.选装悬架式为空气悬架; 选装温度表.选装防护、工具箱样式、位置,ABS 型号:4005000880,ABS 生产企业: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; EBS 型号:(1):VIE TEBS-I,生产企业:浙江万安科技股份有限公司;(2):ML-TEBS;生产企业:邯郸市铭路汽车科技有限公司;侧后防护情况:侧防护材质为 6063 铝合金,后下部防护装置材质为 Q235B,连接方式均为螺栓连接式,后防护截面尺寸为:150×100(mm),离地高度为 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北丰旭汽车制造有限公司	**企业网址**	