中基华烁牌 XHS5180GLQ 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中基华烁牌	公告批次	406
产品名称	中基华烁牌 XHS5180GLQ 型沥青洒布车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	6.9
额定质量(kg)	6370	外形尺寸(mm)	8300×2530×3450
整备质量(kg)	11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1550/2250
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为专用作业车辆,用于沥青路面的透层,防水层,粘结层的沥青洒布,沥青罐体外形尺寸为:3220×2450×2000(mm),罐体保温层厚度为 185mm,总容积 7.2 立方米,有效容积 6.9 立方米,介质为沥青,密度为 920 千克/立方米;专用装置主要为沥青加热保温、液压动力系统、沥青喷洒计量控制系统.用于路面施工,喷洒沥青.该车配装 ABS,ABS 型号为 446 004 6300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.侧防护材料采用 Q235B,侧防护使用螺栓与车架连接,后部为专用装置结构替代后防护功能,下缘离地高度为:490mm.选装外观样式		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K511JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.24-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	176
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5H300E62	潍柴动力股份有限公司	4950	221
WP5H280E62	潍柴动力股份有限公司	4950	206
WP7S270E62	潍柴动力股份有限公司	6750	199
WP7S300E62	潍柴动力股份有限公司	6750	220
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市华烁车辆有限公司	**企业网址**	