福龙马牌 FLM5182TXSDF6L 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	406
产品名称	福龙马牌 FLM5182TXSDF6L 型洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7200	外形尺寸(mm)	8875×2540×3130
整备质量(kg)	10670	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/12/17/12	前悬/后悬(mm)	1430/2345
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	仅选用 5100mm 轴距。该车型可选装:1、后部作业指示灯;2、后上喷雾;3、后下喷雾;4、大流量后洒水装置;5、可不选装前洒水(对应接近角 17°);6、另一种扫盘装置;7、左右单独控制;8、吸嘴前挡板;9、破碎树叶装置;10、中前部布置外观;11、选装吸嘴后部外观;12、选装吸嘴轮外观;以上 12 种选装配配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;专用装置代替侧防护;后防护装置的材料材质为:Q235B,连接方式为:螺栓连接;后防护装置的断面尺寸(宽×高)mm 为:80×120,离地高 450mm;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车通过垃圾箱、清扫机构,采用吸扫结合,湿式除尘的工作原理对路面进行清扫作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180BX	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/11/10+8	前轮距(mm)	1896/1880/1914 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1820/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
	东风商用车有限公司		

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	