楚韵牌 EZW5310TGYSX6 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚韵牌	公告批次	397
产品名称	楚韵牌 EZW5310TGYSX6 型供液车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	24.3
额定质量(kg)	14600	外形尺寸(mm)	11760×2550×3350
整备质量(kg)	16270	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1525/2460
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89
备注:	该车型为非危化品运输车,由罐体、泵、供液系统等专用装置组成,主要用于运送井场作业液体;运输介质为:洗井液,净水剂;罐体总容量:25.54 立方米,罐体有效容积:24.3 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:8800×2500×1735;侧、后防护均为 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护断面尺寸(高×宽)(mm)为 120×60,离地高度 450mm;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装 ETC 车载装置.仅采用底盘轴距(mm):1800+4575+1400.随底盘选装驾驶室,选装尿素罐位置.选装车身不同外观图片,选装车辆后部外观图片.选装尾部供液口.选装挡泥板样式、箱体及门锁外观样式、尾部侧面带箱体外观样式.选装车辆后部外观样式,选装罐体爬梯位置,随底盘选装车身后处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐不同位置布局样式.选装保险杠,金字金标,标准匹配普通空滤器,加长匹配普通空滤器,U 型后处理.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
M8.5NS6B400	西安康明斯发动机有限公司	8500	294

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北中威专用汽车有限公司	**企业网址**	