玉柴专汽牌 NZ5250ZYSR 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	玉柴专汽牌	公告批次	409
产品名称	玉柴专汽牌 NZ5250ZYSR 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10610/10545/10720 等	外形尺寸(mm)	长 9950/9780/10020；宽 2530；高 3460
整备质量(kg)	14260/14150/13880	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/13	前悬/后悬(mm)	1440/2560/1440/2575/1440/2550
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车专用功能及装置:主要用于生活垃圾的压缩转运,专用装置为垃圾压缩装置.2.ABS 型号:3631010-C2000;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选用 4350+1350(mm)轴距;参数对应关系(总长/后悬/后伸/整备质量/额定载质量:选装翻桶装置时:10020/2550/330/13880/10990(2 人),10925(3 人);选装铲斗装置时:9950/2560/250/14260/10610(2 人),10545(3 人);选装摆臂装置时:9780/2575/65/14150/10720(2 人),10655(3 人);4.随底盘选装驾驶室样式,选装后部灯具样式;该车可选装 ETC 车载装置;5.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机 D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B230/31.0,B6.2NS6B260/31.7,YCS06270-60/31.4,YCK08300-60/30.3;6.侧后防护情况:侧防护材料为 Q235B,连接方式螺栓连接;后防护为专用装置替代,离地高度为 470mm.7.选装垃圾厢造型;8.随底盘选装后部灯具样式。选装箱体外观样式、翻桶装置外观样式、摆臂装置外观样式、翻转架外观样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
D6.7NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6700	191
YCS06270-60		6234	199
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS06290-61		6442	213

YCS06300-61 B6.2NS6B290 WP7H300E62 YCK05270-66A YCS07L300-66 YCS07330-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6200 6800 5132 6442 6890	221 213 221 199 221 243
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广西玉柴专用汽车有限公司	**企业网址**	