楚飞牌 CLQ5326GYY6ZZ 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	408
产品名称	楚飞牌 CLQ5326GYY6ZZ 型运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.7
额定质量(kg)	18065/18000	外形尺寸(mm)	长 11860；宽 2540；高 3600/3450
整备质量(kg)	13805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1450/2635
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,准运介质最大密度(千克/立方米)为 700;罐体总容量:26 立方米;罐体有效容积:25.7 立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8800×2300×1600;侧、后防护均采用 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:440mm;EBS 系统控制器生产企业/型号为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架;发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07H.35-60(35.15),MC07H.35-61(35.15),WP8.350E62(37.25);选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室;随底盘选装车身两侧储气筒、油箱、电瓶、处理器、尿素罐不同位置外观;选装车身两侧开式管道箱外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1326N466GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3775+1400/1800+3975+1400/1800+4175+1400 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/-/3/3/-/-/11/11/-/- 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035/2065/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60	潍柴动力股份有限公司	7360	240
WP7H320E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	235
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
WP8T360E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	265
MC11H.40-61		11050	297

MC11H.46-61 WP12T460E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	11050 11500	341 338
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	