福龙马牌 FLM5182TCADF6 型餐厨垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	402
产品名称	福龙马牌 FLM5182TCADF6 型餐厨垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9635/9845/10055 等	外形尺寸(mm)	7870×2510×3170
整备质量(kg)	8170/7960/7750 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16	前悬/后悬(mm)	1430/1940
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	底盘轴距选用 4500mm;该车共 6 组配置:配置 A(同时配置清洗系统和污水箱)、配置 B(仅单独选装无清洗系统或无污水箱)、配置 C(同时选装无清洗系统和无污水箱)、配置 D(选装螺旋卸料装置)、配置 E(选装螺旋卸料及单独选装无清洗系统或无污水箱)、配置 F(同时选装螺旋卸料、无清洗系统和无污水箱),各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系如下:配置 A:8170/9635;配置 B:7960/9845;配置 C:7750/10055;配置 D:8470/9335;配置 E:8260/9545,配置 F:8050/9755。以上 6 种装置均可选装:1、称重系统,2、后视影像,3、垃圾桶自动清洗消毒装置,4、铝合金侧防护,5、满箱报警,6、多路阀,7、提升机构,8、污水箱加热装置,9、读卡器,10、视频监控,11、链条提升机构;12、侧标志灯位置、13、塑料轮罩。以上 13 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。侧防护及后防护材料材质:Q235B,连接方式均为:螺栓连接;后防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:75×200,后防护装置的离地高度 490mm;随底盘选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;该车专用装置由餐厨垃圾箱、提桶机构等组成,用于餐厨垃圾收集、转运及卸料作业。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260		6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	