李帆重工牌 LFC9401ZC 型自卸半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	李帆重工牌	公告批次	408
产品名称	李帆重工牌 LFC9401ZC 型自卸半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33020/33400/33650	外形尺寸(mm)	长 13000/12500/12000 等；宽 2550/2500；高 3800/3700/3600 等
整备质量(kg)	6980/6600/6350	货厢尺寸(mm)	长 12850/12350/11850 等；宽 2490/2470/2450 等；高 600/550/500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/11/-/12/-/13 等	前悬/后悬(mm)	-/2400/-/2300/-/2200 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车卸货方式为侧卸.选装前档样式,选装侧面栏板样式,选装车厢栏板下开门与吊开门结构,选装车厢侧面栏板每边开门数为 3 开门,4 开门,5 开门,6 开门,8 开门及 5 对开门,6 对开门,选装液压油箱安装位置及油箱形状,立柱可选内插和外插结构,整车栏板选装竖瓦楞,横瓦楞,方管十字花样式.选装前挡板样式和后部栏板样式,选装合页样式,选装大梁异形孔样式.选装后尾推车器样式.选灯后组合灯后雾灯样式,选装后部样式.选装号牌板样式,;ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;侧面装置所用材料材质为 Q235B,选装侧面装置所用材料材质为 6063 铝合金,后下部防护装置所用材料材质为 Q235B,侧面防护装置与车辆连接方式为螺栓连接,后下部防护装置与车辆连接方式为焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为 140×50,离地高度为:500mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东李帆重工机械有限公司	**企业网址**	