衡霸牌 YYD5161GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	衡霸牌	公告批次	411
产品名称	衡霸牌 YYD5161GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.79
额定质量(kg)	9370/9305/9620 等	外形尺寸(mm)	长 7680/7580；宽 2500；高 2990
整备质量(kg)	6700/6450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2470/1260/2370
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89/105
备注:	随底盘选装驾驶室,踏板反射器;选装高位花洒,选装侧喷安装位置,选装管路布局,选装无雾炮结构,带雾炮结构时整备质量 6700kg,对应额定载质量为 9370,9305kg;不带雾炮结构时整备质量 6450kg,对应额定载质量为 9620,9555kg.该车仅采用轴距 3950mm 的底盘.罐体总容量 10.2 立方米,有效容积 9.79 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450,运输介质:丙酮水溶液,密度 950 千克/立方米;侧面防护装置的材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为 Q235A,连接方式为焊接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×120,离地高 450mm.ABS 型号及生产厂家为:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速 89km/h.该车主要专用装置为水罐,水路及作业装置,用于城镇园林绿化,选装管路布局,选装左侧注水阀,选装右侧注水阀,选装工具箱及样式,选装前鸭嘴及安装样式,选装作业指示灯,仅作业时开启,随底盘选装驾驶室外观,选装右侧托架,选装雾炮外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2977	125
H33-210E60		3300	154

H33A-210E60	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3300	154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	远大汽车制造有限公司	**企业网址**	