匠兴牌 ZWJ5250XXHDFE1 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	匠兴牌	公告批次	389
产品名称	匠兴牌 ZWJ5250XXHDFE1 型救险车		
总质量(kg)	25000/24505	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9400/9990/10450 等；宽 2500/2550；高 3780/3880/3930 等
整备质量(kg)	24870/24805/24375 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10/20/11/20/12 等	前悬/后悬(mm)	1480/2220/1500/2200/1480/2810 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)/ 6860/17645(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注：	1、随底盘选装限速装置,限速 89km/h;2、该车配备发电机组、电缆盘等救险作业装置,主要用于抢险救灾中的应急电力支持;3、车身四周选装不同位置、数量及大小的侧开门、玻璃侧开门、卷帘门、对开门、上翻门、玻璃上翻门、百叶窗、观察窗;选装爬梯样式及场地照明灯;尾门选装不同样式锁具;4、侧防护装置为车身裙板结构,材质为 Q235A;后防护由车身构件代替,材质为 Q235A,后防护下边缘离地高 480mm;5、ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、仅选用底盘 4350+1350mm,5350+1350mm,5700+1350mm 轴距,车长/轴距/前悬/后悬对应关系:11370/5700+1350/1500/2820,10990/5700+1350/1500/2440,10990/5350+1350/1480/2810,10990/5350+1350/1500/2790,10450/5700+1350/1500/1900,10450/5350+1350/1480/2270,10450/5350+1350/1500/2250,9990/5350+1350/1480/1810,9990/5350+1350/1500/1790,9990/4350+1350/1480/2810,9990/4350+1350/1500/2790,9400/4350+1350/1480/2220,9400/4350+1350/1500/2200;7、车辆高度变化由选装不同品牌及型号的电源系统引起;8、该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.9.随底盘选装灯具样式		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60		7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320		6700	231

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江万疆兴驰专用车辆有限公司	**企业网址**	