程力威牌 CLW5181TQPCDP 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	401
产品名称	程力威牌 CLW5181TQPCDP 型气瓶运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10490	外形尺寸(mm)	长 9000/8500；宽 2550；高 3250/3580
整备质量(kg)	7315	货厢尺寸(mm)	长 6750/6600/6200；宽 2460/2420；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11/18/10	前悬/后悬(mm)	1400/2300/1400/2400
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	该车适用于运输危险品。仅采用子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后防护装置为三段式结构,与车架采用焊接加螺栓连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度为 500mm。该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架.该车可选装 ETC 车载装置。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9000/5300/2300,8500/4700/2400。该车用于运输独立容器包装的介质。运送危险品类项号为 2.1,选装运输类项号为 2.2 的介质。发动机 CA6DH1-24E61/CA4DK1-22E61/CA4DK2-24E65/CA6DH1-26E61/CA6DH1-26E65 分别对应的油耗值为 23.90/22.096/22.38/23.90/23.90(L/100km)。EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg。选装高低栏和不带液压尾板,选装不带尾板结构时后防护装置材料:Q235A,连接方式为与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,下边缘离地高 450mm.随底盘选装驾驶室。选装选装行驶记录仪摄像头位置,选装前围面板样式及拉花样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61		5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E61		5700	194
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
	中国第一汽车集团有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	