帕菲特牌 PFT5041TQZP6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	409
产品名称	帕菲特牌 PFT5041TQZP6 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2280/2320/2420 等；高 2260/2280/2310 等
整备质量(kg)	2800/2865	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12/19/14	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1110/1285
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注：	该车安装有清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作,专用装置由背载平板,绞盘,钢丝绳和油缸等组成;背载平板最大背载质量为 1500kg,不具备拖牵功能.选装背载平板样式,选装上车坡道样式,选装挡泥板样式,选装 3 个导向轮支座,随底盘选装外部标识;选装工具箱;选装背载平板前端造型.准乘人数为 2 人时,对应整备质量为 2865kg.侧防护材质为 6063 铝合金或 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接;后防护材质为 Q235,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:490mm;后防护以专用装置代替,离地高度为 345mm.随选装右侧塑料油箱.选装铝合金轮辋.选装隔热板.选装储气筒位置.选装尿素罐位置.该车选用底盘中 3360mm 和 3600mm 轴距,对应 VIN 为:LVBV3JBB××××××××××,LVBV3PBB××××××××××,LVBV3JAB××××××××××,LVBV3PAB××××××××××,LVBV8JBB××××××××××,LVBV8PBB××××××××××,LVBV8JAB××××××××××,LVBV8PAB××××××××××.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-Ⅵ·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车整备质量包含清洗液,冷却液,随车备件,标准工具箱,不包含备胎.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
F2.5NS6B131		2498	96
D20TCIF18	北京福田康明斯发动机有限公司	1999	103
4F25TC3	昆明云内动力股份有限公司	2499	96
F2.5NS6B160		2498	115
4F25TC	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116
4F25TC26		2499	132
F2.5NS6B150	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	110
F2.5NS6B172	北汽福田汽车股份有限公司	2498	120

F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 Q28-130E60 4F25TC31 4F20TC39 F2.5NS6B185A	北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2780 2780 2800 2499 1968 2498	96 115 96 116 111 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	