丰霸牌 STD5040TSYJ6 型宿营车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	411
产品名称	丰霸牌 STD5040TSYJ6 型宿营车		
总质量(kg)	3550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 4875/5235；宽 2000/2040；高 2175/2250/2575 等
整备质量(kg)	3050/2780	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	6/5/4 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	980/1095/1010/1425
轴荷(kg)	1400/2150	最高车速(km/h)	130
备注：	随原车选装不带前雾灯,选装一种后牌照框.选装一种外观.选装牵引连接孔座及电连接器.牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆伸入量为 118mm,作用在牵引杆连接器上的最大垂直载荷为 200kg.选装低顶时整车高度 2175mm,选装低顶行李架高度:2280mm,选装低顶太阳能板高度:2200,2320mm,选装低顶行李架,车顶帐篷高度 2280,2230,2200mm.选装车顶帐篷太阳能板高度 2320mm.选装侧拉门踏步时整车宽度为 2040mm.选装太阳能板,换气扇安装数量及位置.选装行李架,选装侧爬梯,选装遮阳棚,选装加水口、充电口、排风口、散热口及布局.选装前后杠,选装绞盘拖车钩,选装后备胎架对应车长 5235mm,选装驻车照明灯,仅驻车时使用.选装外部挂板及挂件,选装侧边帐,顶帐.选装侧方工兵铲,选装外置淋浴花洒,选装行李架、前驻车照明及样式,安装数量,选装内部布局,选装侧、后遮阳棚,选装后挂柴油灶,选装尾门、中门沙门,选装顶部行李架太阳能板,选装后爬梯.选装四路监控.选装推拉窗、金刚网防虫网.选装内部布局.选装外观纹饰,选装顶部升降机构,升顶机构仅在驻车状态下使用.ABS 型号 3550B500、ABS9.厂家浙江亚太机电股份有限公司、天津英创汇智汽车技术有限公司.装 SOFIM8140.47Z6 发动机最大净功率 88kW,装 NV25E6 发动机最大净功率 108kW.该车配备坐具,卧具,储物柜等专用装置,用于户外宿营.该车装配 EDR 车载装置.可选装直接供电式 ETC 车载装置.该车前悬架型式为双横臂横置板簧独立式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SOFIM8140.47Z6	南京依维柯汽车有限公司	2499	90
NV25E6	南京依维柯汽车有限公司	2499	110

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	