五征牌 WZK5120ZYSW63K6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五征牌	公告批次	411
产品名称	五征牌 WZK5120ZYSW63K6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6100/5900/5540	外形尺寸(mm)	长 6570/6840/7535；宽 2310/2180；高 2640/2510/2670
整备质量(kg)	5700/5900/6260	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/17	前悬/后悬(mm)	1140/2130/1140/2050/1195/2270
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	95
备注:	1.该车专用装置为垃圾箱体,压缩机构,主要用于城镇生活垃圾的收集和转运;该车有 3 种配置:A(无上料装置),B(翻桶装置),C(翻斗装置).配置 A 时,整车长 6570(mm);配置 B 时,整车长 6840(mm),后伸 270(mm).选装新上装样式时,对应整车长 6840(mm),后伸 350(mm).选装 3800mm 轴距时,整车长 7535(mm),后伸 270(mm).配置 C 时,3300mm 轴距对应整车长 6840(mm),后伸 270(mm),3800mm 轴距对应整车长 7535(mm),后伸 270(mm).2.侧防护装置材料为 DC01,连接方式为螺栓连接;后下部防护由专用装置代替,离地高度为 420,390(新上装样式),470(mm);3.该车发动机选用 YCF25160-66B,轴距 3300(mm),发动机/油耗值(L/100km)对应关系:YCF25160-66B/20.6;ABS 型号/生产企业对应关系:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.后部安装作业照明灯,该灯仅用于作业时照明,仅在车辆作业状态时使用,行驶状态不能点亮.该车型可选装 ETC 车载装置.选装前面板风格.选装前部包角风格.选装后视镜支架风格.选装前面板不带文字装饰.选装前面板不带字母装饰.选装车门彩贴.选装不带后摄像头.选装操作面板样式.选装尾灯安装样式.选装挂桶机构样式.选装无车门彩贴.选装举升油缸样式.选装按钮盒样式.选装挂桶油缸样式(左右对称).选装上装样式.选装翻斗上料样式.选装油缸两侧面护罩样式.选装填装器后盖样式.选装前面板文字装饰.选装前雾灯样式.选装锁止样式.选装填装器后盖样式 2.选装举升油缸挡板.选装后部液压管路走向.选装后部左侧操作面板.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	FD1122W63K6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	飞碟牌	生产企业	浙江飞碟汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3360/3800 等		
轮胎规格	245/70R17.5 18PR/245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	6/8+8/3/8+8/8/10+7 等	前轮距(mm)	1740/1750/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1635/1665/1725 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 D30TCIF3 CA4DB2-18E68	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2977 2977 2440	125 116 129

D25TCIF170E YCF25160-66B D25TCIF1 YCF25160-66 WP2.5NQ180E62 D25TCIF180 YCY25190-66	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2499 2488 2499 2488 2493 2499 2499	125 116 110 116 132 132 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东五征环保科技股份有限公司	**企业网址**	