万事达牌 SDW9405GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	313
产品名称	万事达牌 SDW9405GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	33
额定质量(kg)	32400/33090	外形尺寸(mm)	长 9150/8300；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	7600/6910	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/41	前悬/后悬(mm)	-/780
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车罐体有效容积 33 立方米,罐体外形尺寸(长度*宽度*高度)mm:8000(含封头)*2550*3050mm,最小封头直径 φ1910mm,运输介质:粉煤灰,氧化铝粉,密度分别为:982 千克/立方米,900 千克/立方米.选装空气悬架,选装盘式制动器;ABS 系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM2XL-4S/2M,400500×××0;侧防护栏材质为 Q235 或铝合金,侧防护与车架的连接方式为螺栓连接,后防护栏材质为 Q235 或铝合金,当后防护材质为铝合金时,是与车架螺栓连接,当后防护材质为 Q235 时,是与车架焊接,后防护栏断面尺寸(mm)为 140×50mm,离地高度为 500mm. 顶部封闭不可开槽,后部不可开启.机组为选装件,无机组时,外形长度/整备质/额定载质量对应关系为:8300mm/6910Kg/33090Kg.选装行走台样式;挡泥板样式可选.爬梯安装位置及数量可选,机组固定架样式可选.选装前部车架样式,选装前部接线盒样式,示廓灯灯架样式可选,选装前部带机组样式,选装后部车架腹板样式,选装侧,后防护样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	