东风牌 DFH5160XLCEX6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	405
产品名称	东风牌 DFH5160XLCEX6 型冷藏车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7890/7825	外形尺寸(mm)	长 9900/10200/10500；宽 2600；高 3670/3740/3870 等
整备质量(kg)	7980	货厢尺寸(mm)	长 7580/7880/8180；宽 2440；高 2400/2600/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1400/2700/1400/3000/1400/3300
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89/105
备注：	随底盘选装驾驶室,选装国六标识粘贴位置,选装前组合灯具,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装驾驶室顶部“东风商用车”企业标识,选装驾驶室“星辰版”企业标识,选装厢体结构,选装驻车空调,选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式制冷机组,选装底置式制冷机组,选装内置式制冷机组;选装左置空滤器,选装车门裙板和侧转向灯,选装前下视镜,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠;选装尾板,尾板质量为 550kg,尾板收起状态时的水平长度为 295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸 Φ121 的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度 470mm;侧防护:材质 Q235,工程塑料,螺栓连接;后下防护:材质 Q235,螺栓连接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 440mm,460mm,480mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号及生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,DFCV ABS/东风商用车有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi50E190-60/22.4.选装限速装置,限速 89km/h.该车可选装 ETC.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH5160XXYE6	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5800		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/2/3+2/3/4+3 等	前轮距(mm)	1815/1860/1835
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 DDi47E225-60	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司	5000 4000 4750	147 136 166

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风商用车有限公司	**企业网址**	