华通牌 HCQ5045GQWE6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	390
产品名称	华通牌 HCQ5045GQWE6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.49/1.86
额定质量(kg)	1495/1430	外形尺寸(mm)	5995×2090×2650
整备质量(kg)	2870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/13	前悬/后悬(mm)	1055/1632/1040/1647
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注:	随底盘选装驾驶室.选装侧边结构样式和后部排污结构.该车主要用于道路清洗、吸污,主要专用装置为吸污泵和罐体,罐体外形尺寸为:罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3200×1200(其中罐体前部 1500mm 为清水罐).吸污罐罐体总容量:1.96 立方米,有效容积:1.86 立方米,运输介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):1700×1200.水罐罐体总容量:1.56 立方米,有效容积:1.49 立方米,运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):1500×1200.水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐，吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载.仅选用 3308 轴距,侧,后防护装置材料均为 Q235;侧后防护连接方式均为焊接连接或螺栓连接;后部防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度(mm):400.ABS 型号及厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
YCY24140-60		2360	103
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	广西玉柴机器股份有限公司	2953	120
CY4BK461		3707	95
M9T-600	东风朝阳朝柴动力有限公司	2298	105
Q23-136E60		2300	100
Q23-132E60	东风轻型发动机有限公司	2300	97
Q25-152E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A		2360	113

ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2499 2496 2496 2496 2300 2498	120 112 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	