盈峰牌 ZBH5080ZYSJXE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	411
产品名称	盈峰牌 ZBH5080ZYSJXE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	8200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2245/2100/2055 等	外形尺寸(mm)	长 6540/6665/6960 等；宽 2200；高 2545
整备质量(kg)	5760/5905/5950 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16/20/12	前悬/后悬(mm)	1125/2055/1125/2063/1125/2080 等
轴荷(kg)	2930/5270	最高车速(km/h)	100
备注：	该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车有 6 种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装提斗装置),C(选装翻桶装置),D(选装翻斗装置) ,E(选装翻盖翻桶型装置),F(选装翻铁斗装置).配置 A 时,整备质量 5760kg 或 5650kg(B10 配置),额定载质量 2245kg 或 2355kg(B10 配置);配置 B 时,整备质量 5905kg 或 5795kg(B10 配置),额定载质量 2100kg 或 2210kg(B10 配置);配置 C,F 时,整备质量 5950kg 或 5840kg(B10 配置),额定载质量 2055kg 或 2165kg(B10 配置).配置 D 时,整备质量 6070kg 或 5960kg(B10 配置),额定载质量 1935kg 或 2045kg(B10 配置);配置 E 时,整备质量 6010kg 或 5900kg(B10 配置),额定载质量 1995kg 或 2105kg(B10 配置);配置 A 时,整车长 6540mm,后悬 2055mm,离去角 16°;配置 B 时,整车长 6665mm,后悬 2063mm,后伸 117mm,离去角 12°;配置 C,F 时,整车长 6960mm,后悬 2080mm,后伸 395mm,离去角 16°;配置 D 时,整车长 6600mm,后悬 2048mm,后伸 67mm,离去角 16°;配置 E 时,整车长 6800mm,后悬 2095mm,后伸 220mm,离去角 16°.该车可选用 B10 配置,6 种形式的上料装置下整备质量均在原有基础上减少 110kg,对应载质量增加 110kg,其余参数均一致.还可根据装载垃圾桶类型选装翻桶装置的局部外观,选装垃圾箱前部小门,选装后填装器盖板局部外观,选装驾驶室,选装后组合灯 1、2,选装上装前顶部无吊耳外观,选装翻桶装置凸轮机构外观,选装后填装器盖撑杆外观及操作按钮位置外观,左侧中部小箱体外观,后框架三角筋外观,填装器顶部外观,选装上装前部小箱体外观,选装上料机构摇臂外观,后部侧面无急停按钮,后上部外观,后下部外观,垫桶板,自动上料机构,上装前顶部吊耳外观,后视摄像头,填装器感应开关,上装前电控盒外观,后操作盒外观,翻桶机构局部外观,排污口外观,中轴端面外观,右后照明灯(仅驻车作业时使用),清洁工具支架,侧防护外观,后填装器盖板外观,液压驱动填装器盖外观,车辆中部大梁左、右侧布置外观,垫桶板及尾部托架外观,该系列选装对车辆参数的变化可忽略不计;标配侧面防护装置的材料为铝合金,可选装 Q235A、Q235B 材质侧防护,连接方式均为螺栓连接,可选装其外观;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为 440mm;随底盘装 JX4D306H 发动机,对应的油耗值(L/100km)为 14.5;随底盘装有 ABS,ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1083TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		

轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/7+7/8/8+8/8/3+2 等	前轮距(mm)	1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D306H	江铃汽车股份有限公司	2892	112
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	