程力威牌 CLW5160GPSSZ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5160GPSSZ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	8.94
额定质量(kg)	8565/8500	外形尺寸(mm)	长 8680/8640/8480 等；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	7305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1475/2465/1515/2465
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	1.罐体总容量为 9.39 立方米,罐体有效容积:8.94 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(4700×2150×1350)/4700;(4500×2200×1380)/4500;(4000×2300×1500)/3950;整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):8680/1515/4700;8640/1475/4700;8480/1515/4500;8440/1475/4500;7930/1515/3950;7890/1475/3950。2.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 碳钢材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度 480mm。3.ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ。4.随底盘选装排气管样式、燃油箱、电瓶、尿素罐、储气筒左右安装位置。5.随底盘选装驾驶室。6.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。7.该车仅选用前轮距 1800mm,1860mm,1910mm,1940mm,后轮距 1700mm,1750mm,1800mm,1860mm 底盘改装。8.选装底盘附件安装位置及外观。9.选装罐体涂装样式,选装新款轮罩外观样式,选装后部涂装样式,选装后平台样式,选装后平台水炮样式,选装不带雾炮平台样式,选装箭头灯样式,选装侧防护及连接样式,选装炮筒管样式,选装无炮筒样式,选装雾炮机组样式,选装前冲鸭子嘴,选装气动球阀,选装高位花洒,选装爬梯扶手,选装上走道样式,选装进出水口样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1160GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00-20 16PR/10.00-20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/3/4+3	前轮距(mm)	1750/1800/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650/1700/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
YCS04180-68		4156	132
WP4.1NQ190E61	广西玉柴机器股份有限公司	4088	140
B6.2NS6B210	潍柴动力股份有限公司	6200	154
WP4.6NQ220E61		4580	162
YCS06200-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	147
YCS04200-68		4156	147

YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 Q30A-182E60	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 2970 2970 4295 4295 4295 2980	125 132 145 147 162 173 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	