东风牌 EQ5250JSQL6D 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	407
产品名称	东风牌 EQ5250JSQL6D 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8070/8005/9570 等	外形尺寸(mm)	长 11950；宽 2550；高 3800/3850/3900 等
整备质量(kg)	15300/16800	货厢尺寸(mm)	长 8300/8500；宽 2450；高 550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/14/25/16	前悬/后悬(mm)	1250/3500/1450/3300/1410/3340
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	1.仅选用底盘 5850+1350mm 轴距;2.侧防护:材质 Q235,螺栓连接或焊接或螺栓连接加焊接,后下防护:材质 Q235,螺栓连接或焊接或螺栓连接加焊接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 480mm,460mm,450mm,440mm;3.随底盘选装灯具,保险杠,后视镜,侧风窗材质等新风格,选装箱板结构,后拖车钩;选装座椅位置,选装随车起重机高位座椅和中位座椅;选装后爬梯.选装随车起重机后支腿位置;4.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,A-D/东风华神汽车有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机 B6.2NS6B260 对应的油耗值为 32.0L/100km,YCK05240-60 对应的油耗值为 32.0L/100km,YCS06270-60 对应的油耗值为 32.0L/100km,YCS06245-60A 对应的油耗值为 32.0L/100km;7.选装前面罩,保险杠,灯具等新风格,选装空滤/尿素罐/电瓶框/液压油箱等位置布局,选装轮辋样式,选装吊机操作仓,选装驾驶室车门裙板和不带拉花照片;8.吊机型号/起升载荷/吊机质量的对应关系为:SQS250(SPS25000,S3004,S2505)/10000/4300,SQS300(QYS300/SPS30000/ST300 Q5U-2/SHS300/HTS300B/URV1004-CNC/HST12 E4/S300/JSQ300G/YQS300,S3005,S3305,SQS300)/12000/4650,SQS300/12000/5500;选装油箱涂装,选装不带轮胎踏圈,选装黑色轮辋或银色轮辋,选装后支腿.选装引气管样式,选装通气格栅,选装不带备胎,选装车身侧门拉花,选装吊机仓形式,吊机左右爬梯形式,选装吊机操作仓空调,选装副钩,选装吊机操作方位.选装黑区玻璃和保险杠雷达罩盖.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	1910/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260 YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6200 6234	191 199

YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 B6.2NS6B290 B6.2NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	5132 6234 6200 6200 6200	176 180 169 213 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车集团有限公司	**企业网址**	