聚尘王牌 HNY5070GQWE6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	聚尘王牌	公告批次	410
产品名称	聚尘王牌 HNY5070GQWE6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.03
额定质量(kg)	2430	外形尺寸(mm)	长 6200/5998；宽 2100；高 2650/2200
整备质量(kg)	4800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/14	前悬/后悬(mm)	1055/1837/1055/1635
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	随底盘选装驾驶室;选装车辆外观;选装污水罐顶部后端不带吸污口结构;选装后部左侧水罐带吸水口结构;选装车身两侧结构仅采用 3308mm 轴距底盘;污水罐总容量 3.18 立方米,污水罐有效容积 3.03 立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3100×1200,运输介质: 液态污物,密度:800 千克/立方米;清水罐是不规则结构,在污水罐两侧对称结构,清水罐总容量和有效容积均为 2.4 立方米,罐体外形尺寸(直段长×长轴×短轴)(mm):3000×700×800,运输介质: 水,密度:1000 千克/立方米;水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体带有举升功能;侧防护材质 Q235,螺栓连接;后防护材质 Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 390mm;ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车专用装置主要由污水罐和清水罐组成,用于下水道排污及疏通.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	1999	93
Q28-130E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
D20TCIF11		1999	93
ZD30D16-6N	中国第一汽车集团有限公司	2953	120
M9T-600	广西玉柴机器股份有限公司	2298	105
Q23-136E60		2300	100
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	东风轻型发动机有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103

YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2360 2496 2499 2496 2496 2300 2498	113 112 120 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司	**企业网址**	