新东日牌 YZR5180GSSG6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新东日牌	公告批次	405
产品名称	新东日牌 YZR5180GSSG6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.34
额定质量(kg)	10870/10805/11275 等	外形尺寸(mm)	长 8500/7800；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	7000/6530	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/20	前悬/后悬(mm)	1475/2525/1515/2485/1475/2375 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	随底盘选装驾驶室,仅采用(mm)4500,3950 轴距,有效容积:11.34 立方米,整车长/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应(mm)关系为:8500/1475/2525/4500/5200×2300×1420;8500/1515/2485/4500/5200×2300×1420;7800/1475/2375/3950/4400×2350×1600;7800/1515/2335/3950/4400×2350×1600,主要装置为水罐,洒水泵,主要用于城市洒水、压尘; ABS 生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,浙江万安科技股份有限公司/VIE·ABS- II .侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:460mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00-20 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/3/4+3	前轮距(mm)	1800/1860/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1700/1750/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCDV4261-185	东风康明斯发动机有限公司	4156	135
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
YCS04220-61A	潍柴动力股份有限公司	4295	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145

YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 D4.5NS6B240 DDi47E240-60 DDi47E260-60	广西玉柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	4295 4295 4295 4500 4750 4750	147 162 173 176 177 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北新东日专用汽车有限公司	**企业网址**	