程力重工牌 CLH5180GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力重工牌	公告批次	410
产品名称	程力重工牌 CLH5180GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.63
额定质量(kg)	10170/10105	外形尺寸(mm)	长 7770/8580/8780 等；宽 2500；高 3250
整备质量(kg)	7700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10/19/9	前悬/后悬(mm)	1260/2560/1260/2820/1420/2660 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	1、罐体总容量 11.16 立方米,罐体有效容积 10.63 立方米,当前悬为 1260mm 时,整车长度/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9080/5000/2820/5300×2150×1420,8780/4700/2820/5000×2150×1500,8580/4500/2820/4800×2150×1570,7770/3950/2560/4300×2300×1640,7770/3950/2560/4000×2300×1800;当前悬为 1420mm 时,整车长度/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9080/5000/2660/5300×2150×1420,8780/4700/2660/5000×2150×1500,8580/4500/2660/4800×2150×1570,7770/3950/2440/4300×2300×1640,7770/3950/2440/4000×2300×1800。2、防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3、ABS 系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、可选装涂装外观。6、可选装 T6 外观。7、随底盘选装底盘附件安装位置。8、选装电子雾炮,选装立式水冷雾炮机组、自流口和后对冲,选装大平台的高位花洒、卧式水冷雾炮机组,选装雾炮样式,选装主管道样式,选装不带喷雾机组大平台,选装带万向鸭嘴前冲,选装腰冲,选装 LED 箭头指示灯,选装气动阀,选装上走台样式和塑料轮罩,选装不带炮管箱,选装尾部排冲,选装踏梯样式。随底盘选装驾驶室。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1		4461	162

B6.2NS6B260 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4500	191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力重工股份有限公司	**企业网址**	