庆铃牌 QL5043XLCBUHAJ 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌	公告批次	408
产品名称	庆铃牌 QL5043XLCBUHAJ 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 2970/3270/3220 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4015；宽 2100/2050/2000 等；高 1800/2100/2050 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/20/22/19	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1120/1510
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	105/115
备注:	1、该车顶部封闭,不可开启;2、发动机净功率为 87kW,发动机型号 4KH1CN6LB,油耗值为 11.3L/100km,车辆识别代码为 LWLDMBUG×××××××××;3、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;或侧防护材料:钢板 HC500LA,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 Q235,板厚 2.5mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139×50(mm),离地高度:490mm;4、该车允许选装右侧单开门,允许选装不同厂家相当功率的不同机组;5、该车随底盘装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;ABS 及其控制器型号为:CM4YL 生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6、允许随底盘选装宽轮眉,窄轮眉,标牌,铝合金钢圈,厢体前端已有示廓灯,允许不装驾驶室顶部示廓灯等;7、允许选装右侧双开门.8、允许选装液压尾板,液压尾板收起时水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg,后防护为圆柱型结构,断面尺寸为 Φ114mm,材料厚 2.0mm,离地高度 420mm.9、该车允许随底盘选装发动机 4KH1CN6HB,油耗值为 11.4L/100km,车辆识别代码为 LWLDMBEG×××××××××,发动机净功率为 96kW,装气压制动系统,ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许随底盘选装发动机 4KK1N6SD,油耗值为 11.3L/100km,车辆识别代码为 LWLDMMYG×××××××××,发动机净功率为 97kW;允许随底盘选装发动机 4KB1-TCG60,油耗值为 10.2L/100km,车辆识别代码为 LWLDMFMG×××××××××,发动机净功率为 94kW;允许随底盘选装发动机 4KK1N6HD,净功率 115kW,VIN 为 LWLDMJMG×××××××××;油耗申报值 10.05 L/100km;10、整备质量包括有备胎,垫胶片,燃油 90%,冷却液,润滑剂等,厢体重量 922/934Kg,地板/侧板对应材质:PU+玻璃钢复合板,厚度:80/80(mm).11,允许选装厢体内部隔板,选装不同结构厢体,后门侧锁钩及防撞块安装位置,不同顶部挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无导轨结构,选装不同结构风槽或蓄冷条,选装双蒸发器结构,选装厢体侧边爬梯,选装观察窗,选装不同门帘.随底盘选装电瓶、油箱、尿素箱位置及空滤器样式.12.允许选装导流罩.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—

轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KB1-TCG60 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2499 2499 2499 2499	97 88 88 97 96 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆庆铃专用汽车有限公司	**企业网址**	