楚飞牌 CLQ5180GSS6D 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	380
产品名称	楚飞牌 CLQ5180GSS6D 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.2
额定质量(kg)	10355/10290	外形尺寸(mm)	长 8430/8400；宽 2500；高 3150
整备质量(kg)	7515	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11/17/10	前悬/后悬(mm)	1430/2300/1400/2300/1430/2500 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体总容量为 10.8 立方米,罐体有效容积为 10.2 立方米,运输介质:水,密度:1000 千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:5000×2200×1460,整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8430/1430/4700/2300,8400/1400/4700/2300;8430/1430/4500/2500,8400/1400/4500/2500;侧防,后防采用 Q235 材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公;在不影响专用性能情况下选装前冲样式和花洒等洒水装置,选装不同外观;随底盘选装驾驶室,随底盘扩展车身两侧布局样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60		5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245		6200	180

DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4750 4500	177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	