皇冠牌 WZJ5090GXWE6 型吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	皇冠牌	公告批次	354
产品名称	皇冠牌 WZJ5090GXWE6 型吸污车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	3.9/4.58
额定质量(kg)	3120/3670	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200/2340；高 3050/2680
整备质量(kg)	5785/5235	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1130/1557
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	103
备注:	该车主要专用装置为吸污罐、真空泵、真空管路系统等,主要用于清理下水道污物。罐体总容量为 4.09 立方米,有效容积为 3.9 立方米,罐体外形尺寸(长/直径:单位毫米)3600/1300;吊臂为选装件,不加装时罐体总容量为 4.81 立方米,有效容积为 4.58 立方米,罐体外形尺寸(长/直径:单位毫米)3600/1400,高/整备质量/载质量对应关系为:2680/5235/3670;介质均为液态污物,密度为:800 千克/立方米。轴距仅选用 3308 毫米。侧防护与后防护所用材料材质均为 Q235-A,侧防护与后防护均采用与车辆螺栓连接,后防护断面尺寸为 50 毫米×120 毫米,离地高度为 480 毫米。ABS 型号、厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M、厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。选装后部排水排污阀、选装操作控制柜、选装后部箭头灯、选装后部锁紧装置、选装后部可视碗状视筒、选装后部气控球阀。随底盘选装油箱样式及安装位置,选装液压油箱样式及安装位置,选装真空泵用冷却风扇、冷却水箱,选装油气分离器、空气过滤器、水滤器安装位置,选装电瓶、尿素罐安装位置,选装小卷筒,选装操作箱样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800/4400 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9/6/6+5 等	前轮距(mm)	1745/1760/1521 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1630/1650 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
NV30-C6G	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
D4.0NS6B160	东风康明斯发动机有限公司	4000	118
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1		2499	110
Q28-156E60		2800	115
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24155-61A		2360	113

YN25PLUS160B D2.5NS6B185H Q25D-162E60	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2498 2496	114 136 116
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市政环卫机械有限公司	**企业网址**	