荣沃牌 QW5120XRQ 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣沃牌	公告批次	323
产品名称	荣沃牌 QW5120XRQ 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6450/6050	外形尺寸(mm)	长 7180；宽 2375/2325；高 3035/3235/3435
整备质量(kg)	5350/5750	货厢尺寸(mm)	长 5200；宽 2215；高 1800/2000/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1225/2155
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	80
备注:	顶部封闭不可开启,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体[液化石油气(罐装)、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢]和非易燃无毒气体(二氧化碳、氧气、氮气、压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)),类项号分别为 2.1 和 2.2;选装非易燃气体标识,随底盘选装导流罩,选装侧面、前面、后面百叶窗,选装侧面对开门和侧面不开门,选装不带侧门整车宽度 2325mm,选装不带液压尾板(整备质量 5350kg),尾板收起状态的水平长度 267mm; 侧后防护材料为 Q235,螺栓连接,后防护断面尺寸 Φ110,离地高度为 450mm,ABS 型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 型号为 ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅装子午胎,前盘后鼓制动器,安装限速装置,限制最高车速为 80km/h ,排气管前置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值对应关系:仅选用 F3.8NS6B156 发动机,油耗值为 21.02(L/100km),该车为危险品运输车辆.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-AC1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/9R22.5 14PR 等		
钢板弹簧片数	3/10+8/9/8+6/9/11+7	前轮距(mm)	1850/1830/1765 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1630/1680
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCY30195-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	143
F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司	2998	155
E25-180AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	129

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东乾龙专用汽车有限公司	**企业网址**	