跃进牌 SH5083XLCZFDDMZ 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	411
产品名称	跃进牌 SH5083XLCZFDDMZ 型冷藏车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4360/4120	外形尺寸(mm)	长 5995/6995；宽 2250/2370/2300 等；高 2960/3260/3150 等
整备质量(kg)	3720/3960	货厢尺寸(mm)	长 4000/4090/5000 等；宽 2080/2200/2130 等；高 1800/2100/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/20/12	前悬/后悬(mm)	1118/1569/1118/2069
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	105
备注:	1.ABS 型号 VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号 CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.D30TCIF1 发动机对应油耗值为 16.2L/100km,发动机最大净功率:120kw;SC28R150Q6 发动机对应油耗值为 16.3L/100km,发动机最大净功率:107.5kw;3.侧护栏总成的材料采用 Q235B;连接方式:用螺栓连接.后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 430mm,445mm;4.车厢顶部封闭,不可开启,可选装不同外观的导流罩,选装外观标识及驾驶室前围格栅;5.可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置),侧门为选装件,选装单开门、不开门或双开门;6.制冷机可装在底盘车架上;7.冷藏车类别:F 类;8.后部选装尾板,尾板收起状态水平长度 300mm,尾板质量为 450kg;9.选装尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为 335mm;10.随底盘选装前围格栅和面板,选装前部灯具,后视镜,前保险杠外观,选装驾驶室前围装饰标贴,该车型可选装 ETC 车载装置;11.选装货箱外观,选装侧面双开门,选装前下视镜;12.可选装档泥皮字样,可选装尾部装饰字;13.随底盘选装燃油箱,选装后视镜支架;14.驾驶室前围选装无装饰标贴,选装后门外观,选装驾驶室车门装饰标贴,选装大灯装饰板,选装无前雾灯,选装遮阳罩.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1083ZFDDMZ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3808		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	10/9+7	前轮距(mm)	1590/1730/1755 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1620/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC28R150Q6 D30TCIF1	上海新动力汽车科技股份有限公司	2776 2977	110 125

	昆明云内动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	