炎帝牌 SZD5250GPSEL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	408
产品名称	炎帝牌 SZD5250GPSEL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15
额定质量(kg)	14255/14320	外形尺寸(mm)	9980×2550×3250
整备质量(kg)	10550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/10	前悬/后悬(mm)	1250/3030/1450/2830
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	随底盘选装驾驶室,随底盘选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装进出水口安装位置.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置.装备有泵和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业.罐体总容量:15.75 立方米,罐体有效容积 15 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2400×1460.侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	1910/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6200	169
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6200	235
	东风康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	