旺龙威牌 WLW5090GPSK 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	旺龙威牌	公告批次	353
产品名称	旺龙威牌 WLW5090GPSK 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	4.65
额定质量(kg)	4655/4720	外形尺寸(mm)	长 5990/6400；宽 2180；高 2400/2750
整备质量(kg)	4250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/14	前悬/后悬(mm)	1125/1565/1125/1975
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	90
备注:	该车选装普通平台外观,选装驾驶室.罐体总容量 4.88 立方米,罐体有效容积 4.65 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3000×1850×1270。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 480mm。ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐、喷洒总成。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装罐体外观样式,选装后平台结构样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1092A330DP6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3360		
轮胎规格	7.50R16LT/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	7/9+5/3/6+5/3/5+3 等	前轮距(mm)	1610/1560
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1610/1590/1655
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 490PLUS2	潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2289 2800 2207 2499	96 96 95 101
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北旺龙专用汽车有限公司	**企业网址**	