程力威牌 CLW5251GSS6KL 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	399
产品名称	程力威牌 CLW5251GSS6KL 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.74
额定质量(kg)	14040/14105	外形尺寸(mm)	10100×2500×3440
整备质量(kg)	10765	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/13	前悬/后悬(mm)	1440/2960
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。运输介质:水.密度:1000 千克/立方米,罐体有效容积:14.74 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6000X2300X1450。仅选用轴距: 4350+1350mm 2、侧/后防护材料为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):480。3、随底盘选装驾驶室,选装后部 LED 箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。选装底盘附件安装位置及外观结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCK08300-60	东风康明斯发动机有限公司	7698	221
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS06300-61	东风康明斯发动机有限公司	6442	221
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
WP7H300E62	广西玉柴机器股份有限公司	6800	221
YCK05270-66A	广西玉柴机器股份有限公司	5132	199
YCS07L300-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	221
YCS07330-66		6890	243

	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	