福田牌 BJ5148XLC-FM1 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	398
产品名称	福田牌 BJ5148XLC-FM1 型冷藏车		
总质量(kg)	14055	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7395	外形尺寸(mm)	长 7545/8095/8495 等；宽 2360/2460/2600；高 3510/3710/3810
整备质量(kg)	6465	货厢尺寸(mm)	长 5100/5600/6100 等；宽 2200/2300/2450；高 2100/2300/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1225/2120/1225/2370/1225/2570 等
轴荷(kg)	4855/9200	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.货厢顶部封闭,不可开启.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装驾驶室包围;选装侧防护风格.侧防护与货箱横梁的连接方式是螺栓连接,侧防护材料为冷板 B-1.5-GB/T 708;后防护与车架纵梁的连接方式是螺栓连接,后下部防护装置材料为 510L.后部防护装置截面尺寸 120mm×60mm,后防护选装圆形管冷轧-Q235B-6.0.连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面为直径 120mm,离地高度:410mm,430mm,450mm,470mm,480mm.后防护距离车辆离地的高 480mm.F3.8NS6B190 发动机对应油耗值:23.8L/100km.F4.5NS6B190 发动机对应油耗值:23.9L/100km.YCS04200-68 发动机对应油耗值:23.1L/100km.F3.8NS6B170 发动机对应油耗值:23.8L/100km.发动机 F4.5NS6B240A 对应的油耗值为 20.0L/100km.发动机 F4.5NS6B220A 对应的油耗值为 20.0L/100km.选装前围及前部灯具,选装左侧油箱.液压尾板选装 ,尾板质量为 550kg,液压尾板收起状态下的水平长度为 280mm.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装单排驾驶室.选装两侧单、双、无侧开门,选装独立双排门,选装后部三开门,选装双腔油箱。选装前部汉字标贴、选装储气筒及空滤器位置,选装前围及整体后视镜.选装前部产品标识.选装 LOGO 标识.选装前部产品标识		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1148VJJED-FM1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/8.25R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/8/10+8/3/10+8 等	前轮距(mm)	1830/1795/1705 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	140
F4.5NS6B190		4500	140
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
F3.8NS6B170		3800	125

F4.5NS6B240A F4.5NS6B220A	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4500 4500	176 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	