盈峰牌 ZBH5310TDYDFE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5310TDYDFE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	13.54/14.6
额定质量(kg)	12870/13870	外形尺寸(mm)	长 13240/13520；宽 2520；高 3940/3960/3920
整备质量(kg)	18000/17000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/8.5/11/10	前悬/后悬(mm)	1500/2335
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	该车选用底盘 1995+4600+1350mm 轴距;专用装置为喷雾系统装置、储液箱、气控系统,主要用于道路、广场或固定场所除霾降尘等作业.标配时罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2460×1680×4910,罐体总容量 14.22 立方米,罐体有效容积 13.54 立方米;选装新上装时罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2460×1680×5160,罐体总容量 15.33 立方米,罐体有效容积 14.6 立方米.该车标配时整备质量 18000kg,额定载质量 12870kg,后伸 1460mm,整车长 13240mm,整车高 3940mm,离去角 8.5°;选装新上装时整备质量 17000kg,额定载质量 13870kg,后伸 1740mm,整车长 13520mm,整车高 3960mm,离去角 10°;该车选装新上装时还可选装新型后风炮及支架,对应整车高 3920mm,其余参数均与新上装一致;侧防护装置材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240×65mm,离地高度为 450mm(标配)或 445mm(新上装);随底盘选装驾驶室外观、后处理器局部外观,选装后绿化浇灌,选装前喷洒+前对冲,选装无中部对冲,后洒样式,该系列选装对车辆参数的变化可忽略不计;随底盘装有 ABS,ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310A9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/1995+3200+1350/1995+3800+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/10/9/9/10/3/3/4	前轮距(mm)	2010/2010/2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500 7500	220 257 250
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	