# 盈峰牌 ZBH5163GSSLZY6 型洒水车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 盈峰牌 | 公告批次 | 410 |
| 产品名称 | 盈峰牌 ZBH5163GSSLZY6 型洒水车 | | |
| 总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.2 |
| 额定质量(kg) | 9205 | 外形尺寸(mm) | 长 7790/8725/8540；宽 2410；高 2880 |
| 整备质量(kg) | 6600 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 12/11 | 前悬/后悬(mm) | 1345/2245 |
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 该车选用 4200mm 底盘轴距;该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于洒水,清洗作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2385×1410×4170.罐体总容量 9.66 立方米,罐体有效容积 9.2 立方米.配置基本型时,整车长 7790mm;选装前置自动水炮 1 时,前伸 935mm,整车长 8725mm,选装前置自动水炮 2 时,前伸 750mm,整车长 8540mm;侧防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240×65mm,离地高度为 430mm;该车可选装对冲,鸭嘴,小型喷洒系统,自吸,高压清洗系统,上绿化浇灌,后作业平台,后水炮,气控箱,后作业指示灯(箭头灯),上下喷雾,后回水管路,卷盘,左右绿化浇灌,后绿化浇灌 2;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘选装驾驶室外观;随底盘装有 ABS,ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | LZ1166M3ACT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4200/3800/3950 等 | | |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR/10R22.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5/7/7+6/8/7+6 | 前轮距(mm) | 1916/1940/2046 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YCS04200-68<br>YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 4156<br>2970 | 147<br>125 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 长沙盈峰环境产业有限公司 | **企业网址** | |